



Cadre Fixe

Description technique

- Profils de cadre en aluminium extrudé laqué,
- Profils de cadre de section 29 x 10 mm ou 35 x 14 mm selon la taille du Cadre Fixe,
- Renforcement du cadre pour les grandes dimensions,
- Joints brosse sur le périmètre du Cadre Fixe,
- Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris. Toile tendue et maintenue dans le profil de cadre par un jonc noir ou blanc,
- Fabrication sur mesure.



Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermo-laquées en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Pose

- Pose en tableau :
 - Profil 29 mm : sans perçage avec vérins (pose standard),
 - Profil 35 mm : par visserie avec équerres de fixation (en option).
- Pose de face :
 - Profil 35 mm : par fixation directe des profils (pose standard),
- Pose dans la feuillure de la menuiserie :
 - Profil 29 mm : avec crochets métalliques (pose en option).

Dimensions \ Profil	CF 29	CF 35 sans renfort	CF 35 avec renfort
Largeur maxi	1500 mm		3000 mm
Hauteur maxi	1500 mm		3000 mm
Surface maxi	2 m ²	2 m ²	4 m ²


Prise de mesures pour pose en tableau

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 4 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 4mm.

Prise de mesures pour pose dans la feuillure de la menuiserie :

- Nous consulter concernant la faisabilité par rapport au rejet d'eau éventuel,
- Largeur de fabrication = largeur de passage + 23 mm,
- Hauteur de fabrication = hauteur de passage + 39 mm,
- Impératif : nous communiquer l'épaisseur de la feuillure.

Cadre Fixe profil 29 mm et son équerre



Epaisseur à mesurer pour pose dans la feuillure

Cadre Fixe profil 29 mm avec vérins sans perçage



Équerre de pose dans la feuillure (en option)



Cadre Profil 35 mm et son équerre

