



Coulissante

Description technique

- Profils de cadre en forme de U en aluminium extrudé laqué,
- Profils de vantail coulissant en aluminium extrudé laqué,
- Traverse intermédiaire sur vantail coulissant en aluminium laqué,
- Rails de guidage supérieur et inférieur en aluminium extrudé laqué,
- Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris, tendue et maintenue fixe par un jonc dans le profil du vantail.
- En option : portes coulissantes à 3 et 4 vantaux,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermo-laquées en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par poignée. Pour 1 vantail : poignée encastrée face intérieure et poignée en relief face extérieure. Pour 2 vantaux et plus : poignées intérieures et extérieures en relief. Chaque vantail coulisse à l'aide de roulettes positionnées dans le cadre bas du ou des vantaux de service. Un tampon à ressort est fixé dans le cadre du vantail semi-fixe.



Pose


- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils pré-perçés.
- Pose en option : pose de face avec profils d'encadrement.

Prise de mesures


- Ne pas déduire de jeux,
- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau.

Dimensions	Nbre vantaux			
	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi	1500 mm	3000 mm	4500 mm	6000 mm
Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Surface maxi	3,75 m ²	8 m ²	12 m ²	15 m ²


Coupe profil de cadre




Coupe profil de renfort




Coupe rail haut 2 voies




Coupe rail haut 3 voies



Coupe rail bas 2 voies



Coupe rail haut 3 voies



Différentes configurations possibles

