



Description technique

- Profils de cadre en forme de U en aluminium extrudé laqué,
- Profils de vantail coulissant en aluminium extrudé laqué,
- Traverse intermédiaire sur vantail coulissant en aluminium laqué,
- Rails de guidage supérieur et inférieur en aluminium extrudé laquée,
- Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris, tendue et maintenue fixe par un jonc dans le profil du vantail,
- En option : portes coulissantes à 3 et 4 vantaux,
- En option : toile renforcée,
- En option : panneau de soubassement plein en aluminium laqué,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermolaqués en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par poignée. Pour 1 vantail : poignée encastrée face intérieure et poignée en relief face extérieure. Pour 2 vantaux et plus : poignées intérieures et extérieures en relief. Roulettes positionnées dans le vantail de service. Patins à ressorts positionnés dans vantail semi-fixe.

Pose

- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils pré-percés.

Prise de mesures pour pose en tableau


- Ne pas déduire de jeux,
- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau.




Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi	1500 mm	3000 mm	4500 mm	6000 mm
Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Surface maxi	3,75 m ²	8 m ²	12 m ²	15 m ²


Profil de cadre




Profil de renfort




Coupe rail haut 2 voies




Coupe rail haut 3 voies sous réserve de disponibilité



Coupe rail bas 2 voies



Coupe rail haut 3 voies sous réserve de disponibilité



Différentes configurations possibles

