



Description technique

- Profils du dormant en aluminium extrudé laqué, section 36 x 33 mm,
- Profils de cadre de l'ouvrant en aluminium extrudé laqué, section 28 x 30 mm,
- Traverse intermédiaire de renfort en aluminium laqué, section 38 mm,
- Charnières à retour automatique souple, coloris noir,
- Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris. Toile tendue et maintenue fixée par dans le profil du vantail,
- Brosse d'étanchéité sur l'ouvrant,
- En option : panneau de soubassement plein en aluminium laqué,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermolaqués en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par poignée ronde, intérieure et extérieure. Charnières à retour automatique.

Pose

- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils de cadre pré-perçés.
- Pose en option : pose de face par vissage des profils de cadre (non percés dans ce cas).

Prise de mesures pour pose en tableau

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 3 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 3 mm.

Différentes configurations possibles


- Portes ouvrantes à 2 vantaux égaux ou 1/3 2/3 avec un vantail semi fixe retenu par verrou haut et bas et un vantail de service.
- En option : possibilité de portes ouvrantes à 3 ou 4 vantaux : nous consulter.
- En option : porte ouvrante avec une moustiquaire enroulable incorporée.
- En option : porte ouvrante avec panneau de soubassement plein en aluminium laqué.




Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux
Largeur maxi	1500 mm	3000 mm
Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm
Surface maxi	3 m ²	6 m ²

Coupe du dormant




Coupe du battant



Coupe du profil bas



Coupe de la traverse



Configurations les plus fréquentes – Pose en tableau

