



Description technique

- Profils de cadre en aluminium extrudé laqué de section 29 x 10 mm,
- Renfort intermédiaire selon dimensions du cadre,
- Joint brosse en périphérie du cadre,
- Toile moustiquaire tendue et maintenue dans le profil de vantail par un jonc noir,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Standard : Blanc (RAL 9016) – Anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- En option : thermolaquage à la demande gamme RAL ou autre : nous consulter.

Toile

- Toile en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.
- En option : toile renforcée en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.

Pose

- Pose standard : en tableau sans perçage avec vérins,
- Pose en option : pose de face par percement du profil de cadre – pose insert dans la feuillure de la menuiserie avec crochets métalliques.

Fabrication spéciale

- En option : forme cintrée. Diamètre minimum 750 mm. Sans accessoire de pose. Fabrication spéciale avec cadre fixe 25 mm : diamètre minimum 590 mm, nous consulter.

Prise de mesures pour pose en tableau

- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 4 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 4mm.

Prise de mesures pour pose insert

- Nous consulter concernant la faisabilité par rapport au rejet d'eau éventuel,
- Largeur de fabrication = largeur de passage + 23 mm,
- Hauteur de fabrication = hauteur de passage + 39 mm,
- Impératif : nous communiquer l'épaisseur de la feuillure (voir schéma ci-dessous).

Limites dimensionnelles


	CF 29
Largeur maxi	1500 mm
Hauteur maxi	1500 mm
Surface maxi	2 m ²



Cadre Fixe profil 29 mm avec vérins sans perçage



Profil de cadre 29 mm



Equerre de pose dans la feuillure (en option)



Epaisseur à mesurer pour pose dans la feuillure

