



Description technique

- Profils de cadre en forme de U en aluminium extrudé thermolaqué,
- Profils de vantail coulissant en aluminium extrudé laqué,
- Traverse intermédiaire sur vantail coulissant en aluminium laqué,
- Rails de guidage supérieur et inférieur en aluminium extrudé laqué,
- En option : portes coulissantes à 3 et 4 vantaux,
- En option : panneau de soubassement plein en aluminium laqué,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Standards : blanc (RAL 9016) – Anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- En option : thermolaquage à la demande gamme RAL ou autre : nous consulter.

Toile

- Toile en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.
- En option : toile renforcée en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par poignée. Pour 1 vantail : poignée encastrée face intérieure et poignée en relief face extérieure. Pour 2 vantaux et plus : poignées intérieures et extérieures en relief. Roulettes positionnées dans le vantail de service. Patins à ressorts positionnés dans vantail semi-fixe.

Pose

- Pose standard : dans le tableau par vissage des profils pré-percés.

Prise de mesures pour pose en tableau



- Ne pas déduire de jeux,
- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau.




Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur maxi	1500 mm	3000 mm	4500 mm	5000 mm
Hauteur maxi	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Surface maxi	3,75 m ²	8 m ²	12 m ²	15 m ²


Coupe profil de cadre et rail haut 2 voies




Coupe rail bas 2 voies




Profil de vantail




Profil de renfort



Coupe rail haut 3 voies sous réserve de disponibilité



Coupe rail haut 3 voies sous réserve de disponibilité



Différentes configurations possibles

